# KC-OKL (bis zu 144 Fasern)







## Anwendung

- Nagetierschutz
- zur Installation in Rohr-Systemen
- Armiert
- Wasserundurchlässig
- Außeninstallation

Optische Kabel zum Verlegung in Kabelkanälen und Rohren, auf Brü
und in Schächten ohne Biegebelastung, bei Gefährdung der Kabel d
Nagetiere, in Gebieten mit langfristiger Überschwemmung, zur direk
Verlegung in Böden der Kategorie 1-3.

## Technische daten

| Kabel-Typ | 2027 | 2044 | 2028 | 2045 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Fasern | 96 | | 144 | |
| Anzahl der Bündelader | 8 | | 12 | |
| Anzahl der Fasern in der Bündelader | 12 | | | |
| Querdruck, kN/cm | 0,35 | | | |
| Berechnete dynamische Zugkraft, in kN | 5,0 | 3,5 | 5,5 | 3,0 |
| Betriebstemperatur, °C | -40 +70 | | | |
| Installationstemperatur, °C | -10 +50 | | | |
| Außendurchmesser, mm | 13,5±0,3 | 10,0±0,3 | 16,7±0,3 | 12,8±0,3 |

ТОО «Kazcentrelectroprovod»
(Казцентрэлектропровод)
Республика Казахстан
Карагандинская область
M22E7B8, город Сарань
Улица Шахтерская, дом 30 «А»
БИН 070340007238

«Kazcentrelectroprovod» LLP
30 «A», Shakhterskaya street
Saran, M22E7B8
Karaganda region
Republic of Kazakhstan
BIN 070340007238

tel./fax
+7 (7212) 912-501
e-mail
info@kcep.kz
web
www.kcep.kz