Кабель с витыми парами неэкранированный для внутренней прокладки категории 6









Применение

Для внутренней прокладки

Кабель предназначен для передачи сигналов с ча
до 250 МГц (категории 6) в сетях по стандарту И
11801 при рабочем напряжении переменного ток
В.
Данный кабель применяется для построения
структурированных кабельных систем, локальны
вычислительных сетей, для общей коммуникацио
инфраструктуры зданий и для организации «пос
мили».

Характеристики

Характеристики	Значение
Количество пар в кабеле, до	4
Токопроводящая жила	мягкая медная проволока
Диаметр жилы	от 0,48 до 0,56 мм
Вид скрутки	парная
Рабочая температура, °C	-40 ... +60
Температура монтажа, °C	-10 ... +60
Макс. наружный диаметр, до, мм	6,4

ТОО «КСЕР» (КСЭП)
Республика Казахстан
Карагандинская область
M22E7B8, город Сарань
Улица Шахтерская, дом 30 «А»
БИН 070340007238

«KCEP» LLP
30 «A», Shakhterskaya street
Saran, M22E7B8
Karaganda region
Republic of Kazakhstan
BIN 070340007238

tel./fax
+7 (7212) 912-501
e-mail
info@kcep.kz
web
www.kcep.kz