Mini Einblaskabel A-DQ(ZN)2Y max. 288 Faser



Anwendung

- zur Installation in Rohr-Systemen
- Dielektrisch
- Wasserundurchlässig
- zum Einblasen
- Außeninstallation

Kabel zum Einblasen in Rohr- und Mikrorohr-Systeme.

Technische daten

Kabel-Typ	1080	1091
Anzahl der Fasern	24-216	24-288
Anzahl der Bündelader	1 ... 9	1 ... 12
Anzahl der Blindelemente	8 ... 0	11 ... 0
Max. Außendurchmesser, mm	7,5±0,3	9,4±0,2
Faser-Typ, µm	200	
Minimaler Biegeradius	20D	
Max. Zugkraft, N	2 000	2 500
Betriebstemperatur, °C	-20 ... +70 °C	-30 ... +70 °C
Installationstemperatur, °C	-10 ... +60 °C	-15 ... +50 °C
Mikrorohr, Da/Di	14/10	16/12

ТОО «Kazcentrelectroprovod»
(Казцентрэлектропровод)
Республика Казахстан
Карагандинская область
M22E7B8, город Сарань
Улица Шахтерская, дом 30 «А»
БИН 070340007238

«Kazcentrelectroprovod» LLP
30 «A», Shakhterskaya street
Saran, M22E7B8
Karaganda region
Republic of Kazakhstan
BIN 070340007238

tel./fax
+7 (7212) 912-501
e-mail
info@kcep.kz
web
www.kcep.kz