Mini Einblaskabel A-DQ(ZN)2Y max. 576 Faser

Anwendung

zur Installation in Rohr-Systemen

Dielektrisch

Wasserundurchlässig

zum Einblasen

Außeninstallation

Kabel zum Einblasen in Rohr- und Mikrorohr-Systeme.

Technische daten

Kabel-Typ	10129
Anzahl der Fasern	24-576
Anzahl der Bündelader	1 ... 24
Anzahl der Blindelemente	23 ... 0
Max. Außendurchmesser, mm	11,0±0,3
Faser-Typ, µm	200
Minimaler Biegeradius	20D
Max. Zugkraft, N	1 000
Betriebstemperatur, °C	-30 ... +70 °C
Installationstemperatur, °C	-30 ... +70 °C
Mikrorohr, Da/Di	20/16

ТОО «Kazcentrelectroprovod»
(Казцентрэлектропровод)
Республика Казахстан
Карагандинская область
M22E7B8, город Сарань
Улица Шахтерская, дом 30 «А»
БИН 070340007238

«Kazcentrelectroprovod» LLP
30 «A», Shakhterskaya street
Saran, M22E7B8
Karaganda region
Republic of Kazakhstan
BIN 070340007238

tel./fax
+7 (7212) 912-501

e-mail
info@kcep.kz

web
www.kcep.kz