A-DQ(ZN)2Y max. 24 Faser



Anwendung

- zur Installation in Rohr-Systemen
- Dielektrisch
- Wasserundurchlässig
- zum Einblasen
- Außeninstallation

Mikro Kabel zum Einblasen in Rohr- und Mikrorohr-Systeme.

Technische daten

Kabel-Typ	7201/7203	7204	7205	7207	7206
Anzahl der Fasern	2-12		2-24		
Max. Außendurchmesser, mm	2,4±0,2	3,5±0,2	3,8±0,2	2,4±0,2	2,9±0,2
Faser-Typ, µm	200/250			200	
Minimaler Biegeradius	15D				
Max. Zugkraft, N	200		300	200	250
Betriebstemperatur, °C	-20 ... +70				
Installationstempera °C	-10 ... +60				
Mikrorohr, Da/Di	7/4		10/6	7/4	10/6

ТОО «Kazcentrelectroprovod»
(Казцентрэлектропровод)
Республика Казахстан
Карагандинская область
M22E7B8, город Сарань
Улица Шахтерская, дом 30 «А»
БИН 070340007238

«Kazcentrelectroprovod» LLP
30 «A», Shakhterskaya street
Saran, M22E7B8
Karaganda region
Republic of Kazakhstan
BIN 070340007238

tel./fax
+7 (7212) 912-501

e-mail
info@kcep.kz

web
www.kcep.kz