A-DQ(ZN)2Y до 72 волокон







Применение

- Для прокладки в трубу
- Диэлектрический
- Влагонепроницаемый
- Для задувки
- Для внешней прокладки

Миникабель оптический предназначен для пневмозадувки в микротрубки.

Характеристики

Номер конструкции	1038	1081b	1081a
Емкость кабеля/количество модулей	12-72/1 ... 6		
Материал оболочки	Светостабилизированный полиэтилен/полиамид		
Количество корделей	5 ... 0		
Макс. наружный диаметр, мм	4,2±0,2	5,3±0,2	5,6±0,2
Тип волокна, µm	200	200/250	
Минимальный радиус изгиба	20D		
Динамическое растягивающее усилие, Н	600	700	1 000
Рабочая температура, °C	-20 ... +70	-40 ... +70	
Температура монтажа, °C	-10 ... +50		
Рекомендуемый диаметр микротрубки, внешний/внутренний	10/6	10/8 или 12/8	

ТОО «КСЕР» (КСЭП)
Республика Казахстан
Карагандинская область
M22E7B8, город Сарань
Улица Шахтерская, дом 30 «А»
БИН 070340007238

«KCEP» LLP
30 «A», Shakhterskaya street
Saran, M22E7B8
Karaganda region
Republic of Kazakhstan
BIN 070340007238

tel./fax
+7 (7212) 912-501
e-mail
info@kcep.kz
web
www.kcep.kz