A-DQ(ZN)2Y max. 192 Faser

Anwendung

- zur Installation in Rohr-Systemen
- Dielektrisch
- Wasserundurchlässig
- zum Einblasen
- Außeninstallation

Mini Kabel zum Einblasen in Rohr- und Mikrorohr-Systeme.

Technische daten

Kabel-Typ	1078	10135	10134
Anzahl der Fasern	24-144	24-192	
Anzahl der Bündelader	1 ... 6	1 ... 8	
Anzahl der Blindelemente	5 ... 0	7 ... 0	
Max. Außendurchmesser, mm	6,2±0,2	6,4±0,2	7,5±0,2
Faser-Typ, µm	200		
Minimaler Biegeradius	20D	15D	
Max. Zugkraft, N	500	1500	2000
Betriebstemperatur, °C	-20 ... +70	-30 ... +70	
Installationstemperatur, °C	-10 ... +60	-15 ... +50	
Mikrorohr, Da/Di	10/8	14/10	10/8 oder 12/8

ТОО «Kazcentrelectroprovod»
(Казцентрэлектропровод)
Республика Казахстан
Карагандинская область
M22E7B8, город Сарань
Улица Шахтерская, дом 30 «А»
БИН 070340007238

«Kazcentrelectroprovod» LLP
30 «A», Shakhterskaya street
Saran, M22E7B8
Karaganda region
Republic of Kazakhstan
BIN 070340007238

tel./fax
+7 (7212) 912-501
e-mail
info@kcep.kz
web
www.kcep.kz