A-DQ(ZN)2Y max. 288 Faser

Anwendung

zur Installation in Rohr-Systemen

Dielektrisch

zum Einblasen

Außeninstallation

Mini Kabel zum Einblasen in Rohr- und Mikrorohr-Systeme.

Technische daten

Kabel-Typ	10102	10124
Anzahl der Fasern	12-288	
Anzahl der Bündelader	1 ... 24	
Anzahl der Blindelemente	23 ... 0	
Max. Außendurchmesser, mm	7,9±0,2	9,5±0,2
Faser-Typ, µm	200	200/250
Minimaler Biegeradius	20D	
Max. Zugkraft, N	1 200	1 600
Betriebstemperatur, °C	-20 ... +70	
Installationstemperatur, °C	-10 ... +50	-15 ... +50
Mikrorohr, Da/Di	14/10	16/12

ТОО «Kazcentrelectroprovod»
(Казцентрэлектропровод)
Республика Казахстан
Карагандинская область
M22E7B8, город Сарань
Улица Шахтерская, дом 30 «А»
БИН 070340007238

«Kazcentrelectroprovod» LLP
30 «A», Shakhterskaya street
Saran, M22E7B8
Karaganda region
Republic of Kazakhstan
BIN 070340007238

tel./fax
+7 (7212) 912-501

e-mail
info@kcep.kz

web
www.kcep.kz