КС-ОКЛО до 24 волокон



Применение

С защитой против грызунов

Для прокладки в трубу

Для внутренней прокладки

Влагонепроницаемый

Для внешней прокладки

Кабель оптический одномодульный с бронепокровами предназначен для прокладки в кабельной канализации, в трубах, блоках, коллекторах, на мостах и шахтах, без изгибающих нагрузок, при опасности повреждения кабеля грызунами, в местности с возможностью затопления на длительный срок, в грунт 1-3 категории.

Характеристики

Номер конструкции	2207	2205
Емкость кабеля, до	24	
Кратковременное раздавливающее усилие, кН/см	0,3	0,4
Динамическое растягивающее усилие, кН	2,0	3,0
Рабочая температура, °С	-40 ... +70	
Температура монтажа, °С	-10 ... +50	
Наружный диаметр, мм	7,8±0,2	8,5±0,3

ТОО «КСЕР» (КСЭП)
Республика Казахстан
Карагандинская область
M22E7B8, город Сарань
Улица Шахтерская, дом 30 «А»
БИН 070340007238

«KCEP» LLP
30 «A», Shakhterskaya street
Saran, M22E7B8
Karaganda region
Republic of Kazakhstan
BIN 070340007238

tel./fax
+7 (7212) 912-501
e-mail
info@kcep.kz
web
www.kcep.kz