# Кабель телефонный малопарный МКППЦТ







## Применение

Влагонепроницаемый

Для подвеса

Для внешней прокладки

Кабель предназначен для подвеса на воздушных линиях связи.

## Характеристики

| Электрические | Значение |
|---|---|
| Количество пар в кабеле, до | 5 |
| Токопроводящая жила | медная мягкая жила |
| Диаметр жилы | от 0,4 до 0,5 ± 0,005 мм |
| Сопротивление токопроводящей жилы кабеля, пересчитанное на 1км длины и температуру 20$^{0}$С, не более Ом/км | 148 |
| Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих жил, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С, МОм, не менее: | 8 000 |
| Оболочка | Материал PE, цвет черный |
| Рабочая температура, °С | – 40...+50 °С |
| Температура монтажа, °С | – 10...+50 °С |
| Максимальные габариты кабеля, до, мм | 8,9x17,5 |

ТОО «КСЕР» (КСЭП)
Республика Казахстан
Карагандинская область
M22E7B8, город Сарань
Улица Шахтерская, дом 30 «А»
БИН 070340007238

«KCEP» LLP
30 «A», Shakhterskaya street
Saran, M22E7B8
Karaganda region
Republic of Kazakhstan
BIN 070340007238

tel./fax
+7 (7212) 912-501
e-mail
info@kcep.kz
web
www.kcep.kz