Сборка кабельная СК-ОКБнг-12-LC/UPC-1,5/2

Назначение:
Сборка кабельная предназначена для укладки в грунте и кабельных каналах производственных и жилых помещений, с последующим подключением, претерминированной стороны кабельной сборки в оптическом шкафу или коробке.

Возможности:
Сборка кабельная оконечена с одной стороны в заводских условиях, патчкордами длиной 1,5м с коннекторами LC/UPC. Для удобства транспортировки и исключения повреждения кабельной сборки поставляется на барабане с защитой патчкордов при помощи гофротрубки диаметром 50мм.

Технические характеристики:
Кабеля
Сборка кабельная производится из кабеля КС-ОКБнг(А)-П-12-G.652.D-CF-LSZH-30,0-6028, технические характеристики кабеля в приложении 1.

Патчкордов
Цвет патчкордов – жёлтый.
Длина патчкордов – 1,5м
Диаметр оболочки патчкордов – 2мм
Тип оптического коннектора – LC/UPC.

Пример условного обозначения сборки кабельной на 12 волокон с коннекторами LC/UPC, оконеченной с одной стороны патчкордом длиной разделки 1,5 метр и диаметром 2мм , с общей длиной 200 метров.

Сборка кабельная СК-ОКБнг-12-LC/UPC-1,5/2-200м