ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЯ

Конструкция кабеля

Тип кабеля	КС-FTTH-П-1- G.652.D/G.657.A1-0,035-4045



1. Оболочка: Самозатухающий ПВХ-пластикат белого цвета.
2. Оптическое волокно: Одномодовое волокно с рекомендацией ITU-T G.652.D/G.657.A1
3. Периферийный силовой элемент: Стеклопластиковый пруток FRP-E.

Температурные диапазоны	Температура хранения и транспортировки	Температура монтажа	Рабочая температура
	от -25 до +70 °C	от -3 до +40 °C	от -25 до +70 °C
Стойкость к проникновению воды	Влагонепроницаемый		
Относительная влажность при температуре до 35 ^{0}C, %	98		
Наружный размер, мм	2,0x3,0±0,2 (Dxh)		
Вес кабеля, кг/км	7,5±5%		

Механические характеристики

Расчетное значение растягивающего усилия[1], кН Статическое Динамическое	 0,035 0,08
Минимальный радиус изгиба	20D
Кратковременное раздавливающее усилие, кН/см (Н/10см)	0,15 (1500)
Стойкость к осевому кручению на угол ±360° на участке кабеля длиной 4м	Устойчив
Стойкость к многократным изгибам на угол ±90^0 20D	Устойчив
Стойкость к удару энергией 2 Дж	Устойчив

[1] Значение растягивающего усилия указано для конструкции с максимальным количеством волокон

Упаковка и маркировка

Строительная длина кабеля, км	6
Упаковка	Катушка ОККО №1 (490x445x490)
Толеранс, %	±3
Длины менее строительных (по согласованию с заказчиком)	Максимум 5%
Способ нанесения маркировки	Струйная печать
Погрешность маркировки, %	±0,5

Расцветка

Расцветка ОВ (по требованию заказчика, цветовая маркировка может быть другой)
1
синий

Данные о продукте

Количество ОВ	1

ОВ – оптическое волокно

Пожарные характеристики

Нераспространение горения: категория ПРГО1 (ГОСТ IEC 60332)