


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЯ

Конструкция кабеля

Тип кабеля	КС-ОКБ-П-72-G.652.D-7,0-6057		
			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Наружная оболочка: Светостабилизированный полиэтилен 2. Броня: Стальная оцинкованная проволока диаметром 0,8 мм 3. Промежуточная оболочка: Светостабилизированный полиэтилен 4. Оптический модуль: Трубка ПБТ 1,85 мм 5. Оптическое волокно: Одномодовое волокно с рекомендацией ITU-T G.652.D 6. Внутримодульный компаунд: Тиксотропный гель 7. Центральный силовой элемент: Стеклопластик FRP диаметром 1,8 мм 8. Водоблокирующий элемент: Водонабухающий гель 9. Рип-корд: Синтетическая нить 			
Температурные диапазоны	Температура хранения и транспортировки	Температура монтажа	Рабочая температура
	от -50 до +70 °С	от -10 до +50 °С	от -50 до +70 °С
Стойкость к проникновению воды	Влагонепроницаемый		
Относительная влажность при температуре до 35 °С, %	98		
Наружный размер, мм	12,4±0,3		
Вес кабеля, кг/км	235±5%		

Механические характеристики

Расчетное значение растягивающего усилия, кН	
Статическое	7
Динамическое	15
Минимальный радиус изгиба	20D
Кратковременное раздавливающее усилие, кН/см (Н/10см)	0,4 (4000)
Стойкость к осевому кручению на угол ±360° на участке кабеля длиной 4м	Устойчив
Стойкость к многократным изгибам на угол ±90° 20D	Устойчив
Стойкость к удару энергией 10 Дж	Устойчив

Упаковка и маркировка

Строительная длина кабеля, км	4
Упаковка	Барабан 14g (1455x1090x1455)
Толеранс, %	±3
Длины менее строительных (по согласованию с заказчиком)	Максимум 5%
Способ нанесения маркировки	Термотрансферная или струйная печать
Погрешность маркировки, %	±0,5

Расцветка

Последовательность расцветки ОВ в ОМ (по требованию заказчика, цветовая маркировка может быть другой)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
синий	оранжевый	зеленый	коричневый	серый	белый	красный	черный	желтый	фиолетовый	розовый	бирюзовый

Последовательность расцветки ОМ в сердечнике (по требованию заказчика, цветовая маркировка может быть другой). Цвет корделя-заполнителя натуральный.

1	2	3	4	5	6
синий	оранжевый	зеленый	коричневый	серый	белый

Данные о продукте

Количество ОВ	72
ОМхОВ	6x12
ОМ/заполнитель	6/0

ОВ – оптическое волокно

ОМ – оптический модуль

Электрические характеристики

Электрическое сопротивление изоляции оболочки между металлическими конструктивными элементами и землей (водой), не менее, МОм*км	2000
Испытательное напряжение постоянного тока оболочки между металлическими конструктивными элементами и землей (водой), в течение 5 сек, В	20 000