

TECHNISCHE BESCHREIBUNG GLASFASERKABEL (LICHTWELLENLEITER)

1. Aufbau

Kabel-Typ	A-DQ(ZN)2Y-(1-8)x12-1035c A-DQ(ZN)2Y-(1-8)x12/A-DQ(ZN)4Y-(1-8)x12-1036c		
Standards	IEC 60793, IEC 60794		
Aufbau 1. Außenmantel: UV-beständiges PE/PA 2. Bündelader: PBT Röhrchen 3. Gelfüllung: Thixotrope Masse 4. Optische Faser: Singlemode-Faser ¹ 5. Zentrales Zugentlastungselement: Glasfaserverstärkter Kunststoff FRP-E 6. Reißfaden: Quellfähige Faser 7. Wasser-Blockierungselement: Quellfähige Faser 8. Blindelement: PE			
Temperaturbereich	Lagerung und Transport	Montage	Betrieb
	von -40 bis +70 °C		
Längswasserdichtigkeit	Ja		
Relative Feuchte bei +35°C, %	98		
Außendurchmesser (D), mm	5,8±0,2		
Durchschnittliches Gewicht pro 1 km Kabel, kg	30±5%		

2. Mechanische Eigenschaften

Berechnete Zugkraft ² , ≥, kN dynamisch	2
Minimaler Biegeradius	20D
Querdruk, kN/cm (N/10cm)	0,05 (500)
Widerstand gegen axiale Torsion in einem Winkel von ±360° bei Prüflänge 2m	Ja
Biegefestigkeit im Winkel bei ± 90° mit einem Biegeradius von 20x Kabel-Ø	Ja
Schlagfestigkeit 2 J	Ja

¹ Kann verwendet werden:

- 250 µm Singlemode-Faser nach ITU-T G.652.D or G.652.D/G.657.A1

- 200 µm Singlemode-Faser nach ITU-T G.652.D/G.657.A1

² Angaben zur Zugbeanspruchung beziehen sich auf Kabelkonstruktionen mit maximaler Faseranzahl

3. Konfektionierung

Kabel-Herstelllängen, km	6
Verpackung	Trommel №10 (1000x630x1000)
Toleranz, %	±3,0
Kleinabschnitte (nach Kundenabsprache)	Maximal 5%
Markierungsmethode	Tintenstrahldruck
Kennzeichnungsgenauigkeit, %	±0,5

4. Farbmarkierung

Faser-Farbmarkierung in der Bündelader (Entsprechend der Kundenanforderung können die Farben auch abweichen)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
rot	grün	blau	gelb	weiß	grau	braun	violett	türkis	schwarz	orange	rosa

Farbmarkierung der Bündelader (Entsprechend der Kundenanforderung können die Farben auch abweichen).
Farbe der Füllelemente: farblos

1	2	3	4	5	6	7	8
rot	grün	blau	gelb	weiß	grau	braun	violett

Farbgebung des Kabelmantels			
Kabel-Typ	1036c	1035c	1036c
Mantelmaterial	PE		PA
Farbe	schwarz	orange	

5. Produktdaten

Faseranzahl	12	24	36	48	72	96
Bündelader x Faser	1x12	2x12	3x12	4x12	6x12	8x12