

TECHNISCHE BESCHREIBUNG GLASFASERKABEL (LICHTWELLENLEITER)

Aufbau

Kabel-Typ	A-DQ(ZN)B2Y-(1-8)x12-6326		
Standards	IEC 60793, IEC 60794		
Aufbau <ol style="list-style-type: none"> 1. Außenmantel: UV-beständiges PE 2. Peripheres wasserblockierendes Festigkeitsselement: Quellfähige GlasFaser 3. Bündelader: PBT Röhrchen 4. Gelfüllung: Thixotrope Masse 5. Optische Faser: Singlemode-Faser nach ITU-T G.652.D oder G.652.D/G.657.A1 6. Zentrales Zugentlastungselement: Glasfaserverstärkter Kunststoff FRP-E mit Isolierung 7. Isolierung des zentralen Zugentlastungselement: PE 8. Wasser-Blockierungselement: Quellfähige Faser 9. Reißfaden: Synthetische Faser 10. Blindelement: PE 			
Temperaturbereich	Lagerung und Transport	Montage	Betrieb
	von -40 bis +70 °C	von -10 bis +50 °C	von -40 bis +70 °C
Längswasserdichtigkeit	Ja		
Relative Feuchte bei +35°C, %	98		
Außendurchmesser (D), mm	13,0±0,2		
Durchschnittliches Gewicht pro 1 km Kabel, kg	130±5%		

Mechanische Eigenschaften

Berechnete Zugkraft ¹ , ≥, kN dynamisch	7
Minimaler Biegeradius	20D
Querdruck, kN/cm (N/10cm)	0,5 (5000)
Widerstand gegen axiale Torsion in einem Winkel von ±360° bei Prüflänge 4m	Ja
Biegefestigkeit im Winkel bei ± 90° mit einem Biegeradius von 20x Kabel-Ø	Ja
Schlagfestigkeit 10 J	Ja

¹ Angaben zur Zugbeanspruchung beziehen sich auf Kabelkonstruktionen mit maximaler Faseranzahl

Konfektionierung

Kabel-Herstelllängen, km	6
Verpackung	Trommel №18 (1800x1190x1800)
Toleranz, %	±3,0
Kleinabschnitte (nach Kundenabsprache)	Maximal 5%
Markierungsmethode	Tintenstrahldruck
Kennzeichnungsgenauigkeit, %	±0,5

Farbmarkierung

Faser-Farbmarkierung in der Bündelader (Entsprechend der Kundenanforderung können die Farben auch abweichen)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
rot	grün	blau	gelb	weiß	grau	braun	violett	türkis	schwarz	orange	rosa

Farbmarkierung der Bündelader (Entsprechend der Kundenanforderung können die Farben auch abweichen). Farbe der Füllelemente: farblos							
1	2	3	4	5	6	7	8
rot	grün	blau	gelb	weiß	grau	braun	violett

Produktdaten

Faseranzahl	12	24	48	60	72	84	96
Bündelader x Faser	1x12	2x12	4x12	5x12	6x12	7x12	8x12